



#### 无碱玻璃纤维喷射用合股无捻粗纱

无碱玻璃纤维喷射用合股无捻粗纱主要适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂等。

无碱玻璃纤维喷射用合股无捻粗纱主要用于玻璃钢船体、冷藏室内衬板、卫生洁具、游泳池等。

#### 产品特点:

- 1、硬挺度适中，短切性能好
- 2、适宜的分散性和低静电
- 3、卓越的平躺性
- 4、优良的浸透性，附模性好，与树脂有良好的相容性
- 5、采用硅烷偶联剂

#### 产品参数:

产品代号	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)	水份含量 (%)	可燃物含量 (%)	卷重 (Kg)
EW410	12	2400	≤0.10	1.10±0.15	17±0.5

地址: 上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室  
电话: +86 21 32250215 传真: +86 21 62576357  
邮编: 200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan Road,Putuo district,Shanghai,PRC  
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357  
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com