



### 无碱玻璃纤维短切毡用无捻粗纱

无碱玻璃纤维短切毡用无捻粗纱适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和环氧树脂等。

无碱玻璃纤维短切毡用无捻粗纱主要用于粉剂和乳剂原丝毡以及缝编复合毡的制造，可用于玻璃钢船体、卫生洁具等。

#### 产品特点：

- 1、切割性好
- 2、分散性好，无并条
- 3、抗静电性好
- 4、树脂浸透性好

#### 产品参数：

产品代号	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)	水份含量 (%)	可燃物含量 (%)	卷重 (Kg)
EW937	12	2400	≤0.10	0.65±0.15	17±0.5
EW930	13	2400	≤0.10	0.40-0.70	18±0.5
EW938A	12	2400	≤0.10	0.40-0.70	18±0.5
EW932	13	2400	≤0.10	0.60±0.15	18±0.5

地址：上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室  
电话：+86 21 32250215 传真：+86 21 62576357  
邮编：200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan Road,Putuo district,Shanghai,PRC  
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357  
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com