



无碱玻璃纤维缠绕用合股无捻粗纱

无碱缠绕用合股无捻粗纱适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和环氧树脂等。

无碱缠绕用合股无捻粗纱主要用于制造玻璃钢管道、压力容器、化工贮罐，以及复杂的玻璃钢制品等，广泛运用于石油、化工、采矿等行业。

产品特点:

- 1、张力均匀，悬垂度小
- 2、成带性好、毛羽少
- 3、在树脂中能快速、彻底地浸透
- 4、制品机械性能好。
- 5、采用硅烷偶联剂

产品参数:

产品代号	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)	水份含量 (%)	可燃物含量 (%)	断裂强度 (N/tex)	卷重 (Kg)
EW150H	13	300、600、900 1200、2400、4400、4800、8800、9600	≤0.10	0.55±0.15	≥0.30	20±1.0
EW110H	13	300、600、900 1200、2400、4400、4800、8800、9600	≤0.10	0.55±0.15	≥0.30	20±1.0

地址: 上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室
电话: +86 21 32250215 传真: +86 21 62576357
邮编: 200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan Road,Putuo district,Shanghai.PRC
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com