



#### 无碱玻璃纤维 SMC 用合股无捻粗纱

无碱 SMC 用合股无捻粗纱适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂等。

无碱 SMC 用合股无捻粗纱主要用于制造各种汽车部件、门、椅子、浴缸以及组合式水箱、运动器具等。

#### 产品特点:

- 1、易于短切，集束性好
- 2、分散均匀，平躺性好
- 3、低静电、机械性能好
- 4、模压流动性好

#### 产品参数:

产品代号	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)	水份含量 (%)	可燃物含量 (%)	卷重 (Kg)
EW530	13	2400、4800	≤0.10	1.20±0.15	18±0.5
EW535	13	2400、4800	≤0.10	1.20±0.15	18±0.5
EW511	14	2400	≤0.10	1.20±0.15	18±0.5

地址: 上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室  
电话: +86 21 32250215 传真: +86 21 62576357  
邮编: 200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan  
Road,Putuo district,Shanghai,PRC  
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357  
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com