



玻纤多轴向缝编织物（多向布）

玻纤多向布是由一层或一层以上的无捻粗纱平行无皱褶排列，各层纱线可不同方向不同密度层叠，再用涤纶丝缝编而成的网状结构织物，简称 **MWK** 织物。适用于不饱和聚酯树脂、乙稀基树脂、和环氧树脂等。

产品特点:玻纤多向布最大的特点是由于不同方向的铺层材料可以采取不同的纱线号数和不同的密度及不同的材料，各方向有不同的力学性能，可以承载不同载荷。幅宽可调，纤维排列密度大，强度高，制品强度高，重量轻。

产品规格: 多向布的规格较多，现目前还没有统一的标准，主要以客户的需求为准：常用的规格如下：

型号	0° g/m²	90°	+45°	-45°	毡	缝编线	总重
MWK400 单向布	413	50			50	12	525
MWK1200 单向布	1213	54			50	12	1329
MWK600 双向布	331	300				12	643
MWK1200 双向布	606	600				12	1218
MWK800 三向布	284		267	267		10	828
MWK1000 三向布		390	301	301		8	1000
MWK800 四向布	213	213	199	199		10	834
MWK1800 / 225 四向布	567	567	301	301	225	10	1971

应用范围:

该产品广泛适用于风力发电，造船业，汽车制造，航空航天业，高档体育用品等领域。主要终端产品有：风力叶片，玻璃钢船体、汽车外壳、航空航天产品等。

地址：上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室
电话：+86 21 32250215 传真：+86 21 62576357
邮编：200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan Road,Putuo district,Shanghai,PRC
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com