



玻璃纤维缝编毡

详细介绍

玻璃纤维缝编毡

玻璃纤维缝编毡是玻璃纤维无捻粗纱经短切成一定长度后无定向均匀平铺，然后用线圈结构缝合而成的毡片。可适用于不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、酚醛树脂和环氧树脂等。

产品特点：

- 1、品种规格齐全，宽幅为 50mm—2400mm，不含任何粘接剂，缝编线为聚酯线。
- 2、厚薄均匀性好，湿拉强度高。
- 3、贴模性好，悬垂性好，易于操作。
- 4、优秀的碾压特性和有效增强。
- 5、树脂浸透性好，施工效率高。

产品规格：

规格代号	总单重 g/m ²	短切纤维/ 单重 g/m ²	幅宽 mm	产品层数	卷重 kg	备注
EMK300	300	300	500-2400	单层	-	无基材
EMK380	380	380	500-2400	单层	-	无基材
EMK450	450	450	500-2400	单层	-	无基材

应用范围：

该产品广泛应用于拉挤成型、注射成型（RTM）、缠绕成型、模压成型、手糊成型等玻璃钢成型工艺。被广泛应用于增强不饱和聚酯树脂。主要终端产品有玻璃钢船体、板材、拉挤型材以及管道的内衬等